

# Datenblatt

## LED Dimmer T26.07

Art-Nr.: 2620x0700(i), schwarz (EAN: 4012096003847)  
Art-Nr.: 2660x0700(i), weiß (EAN: 4012096003854)  
Art-Nr.: 2602x0700kl-t, transparent (EAN: 4012096004462)

- Mit Schutzleiteranschluss
- Zur Hand- und Fußbedienung
- Als Zwischen- und Endgerät einsetzbar
- Flackerfreies Dimmen im minimalen Helligkeitsbereich durch Einstellung der Grundhelligkeit möglich
- Keinen Stand-by Verbrauch durch echten Ein/Aus-Schalter
- Für den Anschluss von Textilkabel geeignet

LED

Halogen


ECO

5 Jahre  
Garantie

### Technische Daten

Geeignet für:	Dimmbare LED Leuchtmittel, Niedervolt-Halogenleuchten mit magn. Trafo, 230V- Glüh- und Halogenlampen
Arbeitsprinzip:	Phasenanschnitt
Nennspannung:	230 V~ (+/- 10%), 50 Hz
Leistung:	7 - 110 W/VA LED 3 - 35 W
Betätigung:	Ein-/Ausschaltung über Schalter Dimmen über Schieberegler
Übertemperaturschutz: Überlast-/ Kurzschlusschutz:	Temperatursicherung Feinsicherung T1,0AH , 250 V
Maximaler Leitungs-Ø:	8 mm
Abschaltung:	Vollständige Abschaltung
Schaltzyklen:	> 25.000
Anschluss:	Schraubklemmen 0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup> (flexibel)
Betriebsart:	S1
Schutzklasse:	2
Schutzart:	IP20
Verschmutzungsgrad:	1
Grundhelligkeitseinstellung:	Sollten z.B. LED-Leuchten im minimalen Helligkeitsbereich flackern, besteht die Möglichkeit dies durch erhöhen der Grundhelligkeit auf der Geräte-Rückseite auszugleichen (siehe Anleitung)
Abmessung:	130 x 59 x 35 mm (L x B x H)
VPE:	10 Stück

### Technische Symbole



### Sonstige Informationen

### Produkt-Abbildung

