

S12-100-/200-/110-



S12-100-230V



1- und 2-polig 16A/250V AC

Reiheneinbaugeräte für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35 mit Handbetätigung und Schaltstellungsanzeige.
1 Teilungseinheit = 18 mm breit, 55 mm tief.

Einschaltdauer 100%. Steuerleistungsbedarf 5-6W.

Kontakte: 1 Schließer, 2 Schließer, 1 Schließer und 1 Öffner.

Kontaktabstand 3 mm. Abstand Steueranschlüsse/Kontakt > 6 mm. Bis zu den Steuerspannungen 48V AC und 110V DC für den Anschluss an ein SELV-Netz geeignet.

4-polige Geräte S12, Seite J3 und 25 A-Geräte XS12, Seite J5.

Anrastbares Kontaktmodul KM12, Seite J3.

* **Steuerspannungen Sondertypen:** 42, 48, 60 und 110V/50Hz oder 110, 115, 127 und 220V/60Hz sowie 6, 8, 42, 48, 60, 110 und 220V DC.

Es können auch die anschlusskompatiblen Hybrid-Stromstoßschalter ES12DX-UC, ES12-200-8..230V UC und ES12-110-8..230V UC verwendet werden.

Technische Daten Seite J7.

S12-100-12V S12-100-230V S12-100-8V, 24V, 12V DC, 24V DC S12-100-*	1 Schließer 16 A 1 Schließer 16 A 1 Schließer 16 A 1 Schließer 16 A	EAN 4010312100455 EAN 4010312100479	21,30 €/St. 21,30 €/St. 23,00 €/St. 24,70 €/St.	Vorzugstype Lagertype Lagertypen Sondertype
S12-200-12V S12-200-230V S12-200-8V, 24V, 12V DC, 24V DC S12-200-*	2 Schließer 16 A 2 Schließer 16 A 2 Schließer 16 A 2 Schließer 16 A	EAN 4010312100530 EAN 4010312100554	26,70 €/St. 26,70 €/St. 28,50 €/St. 30,60 €/St.	Vorzugstype Lagertype Lagertypen Sondertype
S12-110-12V S12-110-230V S12-110-8V, 24V, 12V DC, 24V DC S12-110-*	1 S + 1 Ö 16 A 1 S + 1 Ö 16 A 1 S + 1 Ö 16 A 1 S + 1 Ö 16 A	EAN 4010312100493 EAN 4010312100516	26,70 €/St. 26,70 €/St. 28,50 €/St. 30,60 €/St.	Vorzugstype Lagertype Lagertypen Sondertype