

Bewegungsmelder

IS 2160 ECO

schwarz

EAN 4007841605919



Funktionsbeschreibung

Der hat den Dreh raus! Infrarot-Bewegungsmelder IS 2160 ECO 160 für außen und innen, ideal für Eingänge und kleinere Grundstücke, ideale Montagehöhe 2 m, 160° Erfassungswinkel, Reichweite max. 12 m (tangential), Zeit- und Dämmerungsschwelle einstellbar, horizontal (40°) und vertikal (70°) schwenkbar.

Technische Daten

Ausführung	Bewegungsmelder
Abmessungen (L x B x H)	113 x 78 x 73 mm
Netzanschluss	230 – 240 V , 50 / 50 Hz
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Anwendung, Ort	Innenbereich, Außenbereich
Montageart	Aufputz
Schaltzonen	260 Schaltzonen
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
optimale Montagehöhe	2 m
Erfassungswinkel	160 °
Öffnungswinkel	40 °
Unterkriechschutz	Nein
segmentweise Ausblendung	Ja
Reichweite Radial	r = 3 m (13 m ²)
Reichweite Tangential	r = 12 m (201 m ²)
Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx

Bewegungsmelder

IS 2160 ECO

schwarz

EAN 4007841605919

Technische Daten

Zeiteinstellung	8 s – 35 Min.
Schaltausgang 1, Ohmsch	600 W
Schaltausgang 1, Anzahl LED/Leuchtstofflampen	4 stk.
Konstantlichtregelung	Nein
Grundlichtfunktion	Nein
Mit Fernbedienung	Nein
Vernetzung	Ja
Schutzart (IP)	IP54
Werkstoff	Kunststoff
Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Farbe	Schwarz
Farbe, RAL	9005
Ausweise, Zertifikate	VDE
Herstellergarantie	5 Jahre
Variante	schwarz
VPE1, EAN	4007841605919