

Bewegungsmelder

## IS 2160 ECO

weiß

EAN 4007841606015



### Funktionsbeschreibung

Der hat den Dreh raus! Infrarot-Bewegungsmelder IS 2160 ECO 160 für außen und innen, ideal für Eingänge und kleinere Grundstücke, ideale Montagehöhe 2 m, 160° Erfassungswinkel, Reichweite max. 12 m (tangential), Zeit- und Dämmerungsschwelle einstellbar, horizontal (40°) und vertikal (70°) schwenkbar.

### Technische Daten

<b>Ausführung</b>	Bewegungsmelder
<b>Abmessungen (L x B x H)</b>	113 x 78 x 73 mm
<b>Netzanschluss</b>	230 – 240 V , 50 / 50 Hz
<b>Sensortechnologie</b>	Passiv Infrarot
<b>Anwendung, Ort</b>	Innenbereich, Außenbereich
<b>Montageart</b>	Aufputz
<b>Schaltzonen</b>	260 Schaltzonen
<b>Elektronische Skalierbarkeit</b>	Nein
<b>Mechanische Skalierbarkeit</b>	Nein
<b>optimale Montagehöhe</b>	2 m
<b>Erfassungswinkel</b>	160 °
<b>Öffnungswinkel</b>	40 °
<b>Unterkriechschutz</b>	Nein
<b>segmentweise Ausblendung</b>	Ja
<b>Reichweite Radial</b>	r = 3 m (13 m <sup>2</sup> )
<b>Reichweite Tangential</b>	r = 12 m (201 m <sup>2</sup> )
<b>Dämmerungseinstellung Teach</b>	Nein
<b>Dämmerungseinstellung</b>	2 – 2000 lx

Bewegungsmelder

## IS 2160 ECO

weiß

EAN 4007841606015

### Technische Daten

<b>Zeiteinstellung</b>	8 s – 35 Min.
<b>Schaltausgang 1, Ohmsch</b>	600 W
<b>Schaltausgang 1, Anzahl LED/Leuchtstofflampen</b>	4 stk.
<b>Konstantlichtregelung</b>	Nein
<b>Grundlichtfunktion</b>	Nein
<b>Mit Fernbedienung</b>	Nein
<b>Vernetzung</b>	Ja
<b>Schutzart (IP)</b>	IP54
<b>Werkstoff</b>	Kunststoff
<b>Umgebungstemperatur</b>	-20 – 50 °C
<b>Farbe</b>	Weiß
<b>Farbe, RAL</b>	9010
<b>Ausweise, Zertifikate</b>	VDE
<b>Herstellergarantie</b>	5 Jahre
<b>Variante</b>	weiß
<b>VPE1, EAN</b>	4007841606015