

Bewegungsmelder

IS 2180 ECO

schwarz

EAN 4007841034702



Funktionsbeschreibung

Schön, schlau, leistungsfähig. Infrarot-Bewegungsmelder IS 2180 ECO für außen, ideal für Gebäudefronten und Grundstücke, Betriebs- und Außenanlagen mittlerer Größe, ideal 2 m Montagehöhe, 180° Erfassungswinkel, Reichweite max. 12 m oder max. 5 m (tangential), Zeit- und Dämmerungsschwelle einstellbar, Dauerlicht-Betrieb, inklusive Eckwandhalter für Außen- und Inneneckmontage.

Technische Daten

| | |
|------------------------------|---|
| Ausführung | Bewegungsmelder |
| Abmessungen (L x B x H) | 120 x 78 x 55 mm |
| Netzanschluss | 230 – 240 V , 50 / 50 Hz |
| Sensortechnologie | Passiv Infrarot |
| Anwendung, Ort | Außenbereich |
| Montageart | Aufputz |
| Schaltzonen | 504 Schaltzonen |
| Elektronische Skalierbarkeit | Nein |
| Mechanische Skalierbarkeit | Nein |
| Montagehöhe | 1,80 – 4,00 m |
| optimale Montagehöhe | 2 m |
| Erfassungswinkel | 180 ° |
| Öffnungswinkel | 90 ° |
| Unterkriechschutz | Ja |
| segmentweise Ausblendung | Ja |
| Reichweite Tangential | r = 5 m (39 m ²) / r = 12 m (226 m ²) |
| Dämmerungseinstellung Teach | Nein |
| Dämmerungseinstellung | 2 – 2000 lx |

Bewegungsmelder

IS 2180 ECO

schwarz

EAN 4007841034702

Technische Daten

| | |
|--|----------------|
| Zeiteinstellung | 10 s – 15 Min. |
| Schaltausgang 1, Ohmsch | 2000 W |
| Schaltausgang 1, Anzahl LED/Leuchtstofflampen | 6 stk. |
| Konstantlichtregelung | Nein |
| Grundlichtfunktion | Nein |
| Mit Fernbedienung | Nein |
| Vernetzung | Ja |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Umgebungstemperatur | -20 – 50 °C |
| Farbe | Schwarz |
| Farbe, RAL | 9005 |
| Ausweise, Zertifikate | VDE |
| Herstellergarantie | 5 Jahre |
| Variante | schwarz |
| VPE1, EAN | 4007841034702 |