

Bewegungsmelder

## IS 2180 ECO

weiß

EAN 4007841034696



### Funktionsbeschreibung

Schön, schlau, leistungsfähig. Infrarot-Bewegungsmelder IS 2180 ECO für außen, ideal für Gebäudefronten und Grundstücke, Betriebs- und Außenanlagen mittlerer Größe, ideal 2 m Montagehöhe, 180° Erfassungswinkel, Reichweite max. 12 m oder max. 5 m (tangential), Zeit- und Dämmerungsschwelle einstellbar, Dauerlicht-Betrieb, inklusive Eckwandhalter für Außen- und Inneneckmontage.

### Technische Daten

<b>Ausführung</b>	Bewegungsmelder
<b>Abmessungen (L x B x H)</b>	120 x 78 x 55 mm
<b>Netzanschluss</b>	230 – 240 V , 50 / 50 Hz
<b>Sensortechnologie</b>	Passiv Infrarot
<b>Anwendung, Ort</b>	Außenbereich
<b>Montageart</b>	Aufputz
<b>Schaltzonen</b>	504 Schaltzonen
<b>Elektronische Skalierbarkeit</b>	Nein
<b>Mechanische Skalierbarkeit</b>	Nein
<b>Montagehöhe</b>	1,80 – 4,00 m
<b>optimale Montagehöhe</b>	2 m
<b>Erfassungswinkel</b>	180 °
<b>Öffnungswinkel</b>	90 °
<b>Unterkriechschutz</b>	Ja
<b>segmentweise Ausblendung</b>	Ja
<b>Reichweite Tangential</b>	r = 5 m (39 m <sup>2</sup> ) / r = 12 m (226 m <sup>2</sup> )
<b>Dämmerungseinstellung Teach</b>	Nein
<b>Dämmerungseinstellung</b>	2 – 2000 lx

Bewegungsmelder

## IS 2180 ECO

weiß

EAN 4007841034696

### Technische Daten

<b>Zeiteinstellung</b>	10 s – 15 Min.
<b>Schaltausgang 1, Ohmsch</b>	2000 W
<b>Schaltausgang 1, Anzahl LED/Leuchtstofflampen</b>	6 stk.
<b>Konstantlichtregelung</b>	Nein
<b>Grundlichtfunktion</b>	Nein
<b>Mit Fernbedienung</b>	Nein
<b>Vernetzung</b>	Ja
<b>Schutzart (IP)</b>	IP54
<b>Werkstoff</b>	Kunststoff
<b>Umgebungstemperatur</b>	-20 – 50 °C
<b>Farbe</b>	Weiß
<b>Farbe, RAL</b>	9010
<b>Ausweise, Zertifikate</b>	VDE
<b>Herstellergarantie</b>	5 Jahre
<b>Variante</b>	weiß
<b>VPE1, EAN</b>	4007841034696