



Kommunikationsverteiler JUMBO

Art. Nr: 7250066

Typ: JUMBO60KW

Kommunikationsverteiler mit Kunststoffmontageplatten. Inkl. Keystone Patchfeld für 12 Module und einer 3fach Steckdose für Eurostecker.

Der Verteiler erfüllt die DIN 18015-1 bis DIN 18015-4.

Mit durch Kunststoff abgedeckten Aussparungen in der Tür zur Verbesserung des W-LAN Signals.

Technische Daten

Abmessungen

Höhe	900mm
Breite	365mm
Tiefe	88mm

Nische UP/Auschnitt HW

Höhe	893/860mm
Breite	360/323mm
Aufbauhöhe T+R	9mm
Putzausgleich	15mm

Werkstoff

Unterteil	PS-HI FR
Abdeckung	PS-HI FR
Tür	Stahl pulverbeschichtet

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (min)	-25°C
Umgebungstemp. (max)	40°C
Umgebungstemp. (24h)	35°C
Max. re. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	95%
Max. re. Luftfeuchte bei 40°C	50%

Eigenschaften

Montageart:	Hohlwand/Unterputz
Schutzklasse	II Schutzisoliert
Schutzart:	IP 30
plombierbar:	Ja
Farbe:	weiß
anreihbar:	ja
Geräte:	für Geräte bis 63A
Anzahl Reihen:	
Geeignet für Plattenstärke:	10-45mm
Feuerbeständigkeit (GWT) EN6095-2-10	850°
Bemessungsspannung:	400V
Halogenfrei:	-
Silikonfrei:	Ja
PVC frei:	Ja
Schwermetallfrei:	Ja
Witterungsbeständig:	-
REACH:	Ja
RoHS:	Ja
Konformität (CE)	Ja

Zertifiziert:

-

-

Ausstattung:

N-Klemmen:	-
PE- Klemmen:	-
FI-Klemmen:	-
Leitungseinführungen oben:	Ausbrechbarer Flansch 200x50mm
Leitungseinführungen unten:	Ausbrechbarer Flansch 200x50mm
Leitungseinführungen links:	-
Leitungseinführungen rechts:	-