



### AP Kleinverteiler mit Steckklemme

Artikel-Nr.: 7220050  
Typ: APV24+4

VISION für die Installation von Morgen

passend für: Geräte bis 63A

#### Abmessungen

Breite	305 mm
Höhe	375 mm
Tiefe	99 mm

#### Umgebungsbedingungen

Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	95 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C

#### Werkstoff

Material Abdeckung	PS
Material Kasten	PS

### Eigenschaften

Anreihbar	-
Anzahl Teilungseinheiten	28
Farbe	weiß
Halogenfrei	ja
Montageart	AP
Plombierbar	ja
PVC-frei	ja
Schutzart (IP)	IP30
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schwermetallfrei	ja
Silikonfrei	ja
Witterungsbeständig	-

### Technische Merkmale

Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstrom	63 A
Einführungen gesamt	2x Flansch 220 x 35mm 6x M25
Zulässige Verlustleistung nach DIN 43 873	ohne innere waagerechten Trennwände 10 K = 6,5 Watt 15 K = 11,0 Watt 20 K = 15,0 Watt 25 K = 20,0 Watt 30 K = 25,0 Watt

### Zertifikate & Standards

CE	ja
Glühdrahtprüfung	650 °C
Normen	<ul style="list-style-type: none"><li>• DIN EN 60670-1</li><li>• DIN EN 60670-24</li><li>• DIN EN 61439-1</li><li>• DIN EN 61439-3</li><li>• DIN 43871</li></ul>
REACH	ja
RoHS	ja
VDE	ja

### Zubehör

Ausstattung	1x FI-Zusatzklemme (FIK) 1x PE-N-Steckklemme (SKN17PE)
Empfohlener Zukauf	Türsystem APV24+4TM APV24+4TW