



### AP Kleinverteiler mit Steckklemme

Artikel-Nr.: 7220056  
Typ: APV36+6

VISION für die Installation von Morgen

passend für: Geräte bis 63A

#### Abmessungen

Breite	305 mm
Höhe	515 mm
Tiefe	99 mm

#### Umgebungsbedingungen

Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	95 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C

#### Werkstoff

Material Abdeckung	PS
Material Kasten	PS

### Eigenschaften

Anreihbar	-
Anzahl Teilungseinheiten	42
Farbe	weiß
Halogenfrei	ja
Montageart	AP
Plombierbar	ja
PVC-frei	ja
Schutzart (IP)	IP30
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schwermetallfrei	ja
Silikonfrei	ja
Witterungsbeständig	-

### Technische Merkmale

Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstrom	63 A
Einführungen gesamt	2x Flansch 220 x 35mm 8x M25
Zulässige Verlustleistung nach DIN 43 873	ohne innere waagerechten Trennwände 10 K = 7,0 Watt 15 K = 12,0 Watt 20 K = 17,0 Watt 25 K = 22,0 Watt 30 K = 28,0 Watt

### Zertifikate & Standards

CE	ja
Glühdrahtprüfung	650 °C
Normen	<ul style="list-style-type: none"><li>• DIN EN 60670-1</li><li>• DIN EN 60670-24</li><li>• DIN EN 61439-1</li><li>• DIN EN 61439-3</li><li>• DIN 43871</li></ul>
REACH	ja
RoHS	ja
VDE	ja

### Zubehör

Ausstattung	1x N-Steckklemme (SKN34) 1x N-N-Steckklemme (SKN17N) 1x PE-Steckklemme (SKPE34)
Empfohlener Zukauf	Türsystem APV36+6TM APV36+6TW