



AP Kleinverteiler mit Steckklemme

Artikel-Nr.: 7220061
Typ: APV48+8

VISION für die Installation von Morgen

passend für: Geräte bis 63A

Abmessungen

Breite	305 mm
Höhe	640 mm
Tiefe	99 mm

Umgebungsbedingungen

Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	95 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C

Werkstoff

Material Abdeckung	PS
Material Kasten	PS

Eigenschaften

Anreihbar	-
Anzahl Teilungseinheiten	56
Farbe	weiß
Halogenfrei	ja
Montageart	AP
Plombierbar	ja
PVC-frei	ja
Schutzart (IP)	IP30
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schwermetallfrei	ja
Silikonfrei	ja
Witterungsbeständig	-

Technische Merkmale

Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstrom	63 A
Einführungen gesamt	2x Flansch 220 x 35mm 10x M25
Zulässige Verlustleistung nach DIN 43 873	ohne innere waagerechten Trennwände 10 K = 8,5 Watt 15 K = 14,5 Watt 20 K = 20,5 Watt 25 K = 27,0 Watt 30 K = 34,0 Watt

Zertifikate & Standards

CE	ja
Glühdrahtprüfung	650 °C
Normen	<ul style="list-style-type: none"> • DIN EN 60670-1 • DIN EN 60670-24 • DIN EN 61439-1 • DIN EN 61439-3 • DIN 43871
REACH	ja
RoHS	ja
VDE	ja

Zubehör

Ausstattung	1x N-Steckklemme (SKN34) 1x N-N-Steckklemme (SKN17N) 1x PE-Steckklemme (SKPE34)
Empfohlener Zukauf	Türsystem APV48+8TM APV48+8TW