

UK648N3

Technische Daten



Allgemeine Daten

Typ	UK648N3
Verpackungsmenge	1
Artikelnummer	2CPX031372R9999
EAN	4011617313724
Warentarifnummer	85381000
Bauart	Stromkreisverteiler
Baureihe	UK600
Produkthierarchie	0101

Stromkreisverteiler, Baureihe UK600, Montageart: Unterputz, Hohlwand mit Zubehör, teilversenkt, für den Innenbereich, mit Blendrahmen und Tür, Schutzklasse II (schutzisoliert), Schutzart IP30, mit VDE-Prüfzeichen, geltende Normen: DIN 43871, DIN EN 60670-24; VDE 0606-24, IK-Code 07, Bemessungsbetriebsspannung Ue 400V AC 50/60 Hz, Bemessungsstrom In 63 A, Glühdrahtfestigkeit 850°C, pulverbeschichtet, in RAL 9016, Gehäuse aus Thermoplast, mit Blendrahmen und Stahlblechtür, Tür aus Stahlblech, in RAL 9016, mit Tip In-Verschluss, Türöffnungswinkel 120 Grad, Türanschlag rechts oder links, Leitungseinführung oben über Leitungseinführungsschieber vorgeprägt, unten über Leitungseinführungsschieber vorgeprägt, seitlich über Vorprägungen, Rückwand vorgeprägt, Abmessungen in mm (H x B x T): 747 x 384 x 97, Blendrahmenmaße in mm (H x B x T): 747 x 384 x 9, 4-reihig, Platzeinheiten 48, Reihenabstand: 125, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, mit N/PE Quick-Steckklemme, Kabelabfangschiene integriert, ausgebaut mit Geräteträger, Geräteträger herausnehmbar

UK648N3

Technische Daten

Technische Daten

Abdeckungsverschluss	90 Grad Druck-Drehverschluss
Bemessungsbetriebsspannung Ue [V] AC	400 V
Bemessungsfrequenz f [Hz]	50/60 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui [V]	690 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp [kV]	6 kV
Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk [kA]	10 kA
Bemessungsstrom In [A]	63 A
Geräteträger	herausnehmbar
Geräteträger herausnehmbar	Ja
Kabelabfangschiene	integriert
Klemmenart	Quick-Steckklemme
Klemmenbestückung	mit N/PE
Schutzart [IP]	IP30
Schutzart ohne Tür [IP]	IP30
Schutzklasse	schutzisoliert
Türanschlag	rechts oder links
Türart	mit Blendrahmen und Stahlblechtür
Türöffnungswinkel [Grad]	120 °
Überspannungskategorie	IV
Verlustleistung max. [W]	62 W
Verschlussart Schloss	Tip In-Verschluss
Zugentlastung	Ja

Normen

DIN 43871	Ja
DIN EN 60670-24:2014-03; VDE 0606-24:2014-03	Ja
Glühdrahtfestigkeit [°C]	850 °C

Umgebungsbedingung

Einsatzbereich	Innenbereich
Umgebungstemperatur max (Normalbetrieb) [°C]	+40 °C

Lieferform

Tiefe der Verpackung	0,115 m
Breite der Verpackung	0,39 m
Länge der Verpackung	0,756 m
Bruttogewicht	5,227 kg
Anzahl pro Basismengeneinheit (Verpackungseinheit)	1

Lieferform

Auslieferungszustand	mit Blendrahmen und Tür
Basismengeneinheit	Stück
Menge Verpackungseinheit Basis	1
Menge Verpackungseinheit Palette	45

Ausbauvarianten

Ausbauvariante	ausgebaut mit Geräteträger
----------------	----------------------------

Konstruktive Daten

Anzahl Gerätereihen	4
Anzahl Gerätereihen	4
Blendrahmen lichtet Maß Breite [mm]	315 mm
Blendrahmen lichtet Maß Höhe [mm]	677 mm
Blendrahmenaußenmaß Breite [mm]	384 mm
Blendrahmenaußenmaß Höhe [mm]	747 mm
Blendrahmenwandaufbaumaß [mm]	9 mm
Farbe [RAL]	Verkehrsweiß
Farbe Tür	Verkehrsweiß
IK-Code	07 Joule
Leitungseinführung	Leitungseinführungsschieber vorgeprägt
Leitungseinführung oben	Leitungseinführungsschieber vorgeprägt
Leitungseinführung Rückwand	vorgeprägt
Leitungseinführung seitlich	Vorprägungen
Leitungseinführung unten	Leitungseinführungsschieber vorgeprägt
Nennmaß außen Breite [mm]	384 mm
Nennmaß außen Höhe [mm]	747 mm
Nennmaß außen Tiefe [mm]	97 mm
Nischenmaß Breite [mm]	367 mm
Nischenmaß Höhe [mm]	730 mm
Nischenmaß Tiefe [mm]	95 mm
nutzbare Tiefe max. [mm]	75 mm
Oberflächenbeschaffenheit	pulverbeschichtet
Platzeinheiten [PLE]	48
Platzeinheiten erweiterbar [PLE]	8
Wandausschnittmaß Breite [mm]	340 mm
Wandausschnittmaß Höhe [mm]	703 mm
Wandausschnittmaß Tiefe [mm]	88 mm
Werkstoff Abdeckungen	Kunststoff

UK648N3

Technische Daten

Konstruktive Daten

Werkstoff Gehäuse	Thermoplast
Werkstoff Tür	Stahlblech

Aufstellungart


Hohlwandeinbaumöglichkeit	Ja
Montageart Aufputz	Nein
Montageart Hohlwand	Ja
Montageart teilversenkt	Ja
Montageart Unterputz	Ja

UK648N3

Zubehör



UZ91P4
Hohlwandset zu UK600
EAN 4011617314349
Art.-Nr. 2CPX031434R9999



ZK50BT
N-Klemmenblock mit Adapter
EAN 4011617627456
Art.-Nr. 2CPX062745R9999



ZK507
FI-Anschluß-Schiene 5x10qmm
EAN 4011617308928
Art.-Nr. 2CPX030892R9999



UZT4
Sicherheitsschloß FR
EAN 4011617314134
Art.-Nr. 2CPX031413R9999



UZT3
Sicherheits-Schloß UK600
EAN 4011617314127
Art.-Nr. 2CPX031412R9999



UZ641D
Design Folie Stein
EAN 4011617317876
Art.-Nr. 2CPX031787R9999



AP648
aP-Bausatz zu UK 4R
EAN 4011617314059
Art.-Nr. 2CPX031405R9999




UZ640D
Memory board Folie
EAN 4011617317869
Art.-Nr. 2CPX031786R9999



ZX29
Montagetraverse f. ZE225
EAN 4011617611783
Art.-Nr. 2CPX061178R9999



ZE225
Doppel Schukosteckdose
EAN 4011617611776
Art.-Nr. 2CPX061177R9999



UZB2
Verbindungsset UK600
EAN 4011617314080
Art.-Nr. 2CPX031408R9999




ZE227
3-fach Steckdose
EAN 4011617612117
Art.-Nr. 2CPX061211R9999

UK648N3

Zubehör



UZ642D
Design Folie Holz
EAN 4011617317883
Art.-Nr. 2CPX031788R9999



UZ643D
Design Folie Tropfen
EAN 4011617317890
Art.-Nr. 2CPX031789R9999



ZE224
Einbausteckdose + EURO ad.
EAN 4011617314271
Art.-Nr. 2CPX031427R9999



UZB3
Wagrecht Schottung UK
EAN 4011617314097
Art.-Nr. 2CPX031409R9999