

UK662CV

Technische Daten



Allgemeine Daten

Typ	UK662CV
Verpackungsmenge	1
Artikelnummer	2CPX031398R9999
EAN	4011617313984
Warentarifnummer	85371098
Ursprungsland	Deutschland
Bauart	Combi Verteiler
Baureihe	UK600
Produkthierarchie	0101
Listenpreis	324,00 €

Combi Verteiler, Baureihe UK600, Montageart: Unterputz, Hohlwand mit Zubehör, teilversenkt, für den Innenbereich, mit Blendrahmen und Tür, Schutzklasse II (schutzisoliert), Schutzart IP30, geltende Normen: DIN 43871, DIN EN 60670-24; VDE 0606-24, IK-Code 07, Bemessungsbetriebsspannung U_e 400V AC 50/60 Hz, Bemessungsstrom I_n 63 A, Glühdrahtfestigkeit 850°C, pulverbeschichtet, in RAL 9016, Gehäuse aus Thermoplast, mit Blendrahmen und belüfteter Stahlblechtür, Tür aus Stahlblech, in RAL 9016, mit Tip In-Verschluss, Türöffnungswinkel 120 Grad, Türanschlag rechts oder links, Leitungseinführung oben über Leitungseinführungsschieber vorgeprägt, unten über Leitungseinführungsschieber vorgeprägt, seitlich über Vorprägungen, Rückwand vorgeprägt, Abmessungen in mm (H x B x T): 872 x 384 x 97, Blendrahmenmaße in mm (H x B x T): 872 x 384 x 9, 5-reihig, Platzeinheiten 24, Reihenabstand: 125, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, mit N/PE ohne Klemme, Kabelabfangschiene integriert, ausgebaut mit Geräteträger, Schottwand und Lochblechmontageplatte, Geräteträger herausnehmbar

UK662CV

Technische Daten

Technische Daten

Abdeckungsverschluss	90 Grad Druck-Drehverschluss
Bemessungsbetriebsspannung Ue [V] AC	400 V
Bemessungsfrequenz f [Hz]	50/60 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui [V]	690 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp [kV]	6 kV
Bemessungsstossstromfestigkeit Ipk [kA]	10 kA
Bemessungsstrom In [A]	63 A
Geräteträger	herausnehmbar
Geräteträger herausnehmbar	Ja
Kabelabfangschiene	integriert
Klemmenart	ohne Klemme
Klemmenbestückung	mit N/PE
Schutzart [IP]	IP30
Schutzart ohne Tür [IP]	IP30
Schutzklasse	schutzisoliert
Türanschlag	rechts oder links
Türart	mit Blendrahmen und belüfteter Stahlblechtür
Türöffnungswinkel [Grad]	120 °
Überspannungskategorie	IV
Verlustleistung T 30K [Watt]	78 W
Verschlussart Schloss	Tip In-Verschluss
Zugentlastung	Ja

Normen

DIN 43871	Ja
DIN EN 60670-24:2014-03; VDE 0606-24:2014-03	Ja
Glühdrahtfestigkeit [°C]	850 °C

Umgebungsbedingung

Einsatzbereich	Innenbereich
Umgebungstemperatur max (Normalbetrieb) [°C]	40 °C

Lieferform

Tiefe der Verpackung	0,115 m
Breite der Verpackung	0,39 m
Länge der Verpackung	0,88 m

Lieferform

Bruttogewicht	5,74 kg
Anzahl pro Basismengeneinheit (Verpackungseinheit)	1
Auslieferungszustand	mit Blendrahmen und Tür
Basismengeneinheit	Stück
Menge Verpackungseinheit Basis	1
Menge Verpackungseinheit Palette	30

Ausbauvarianten

Ausbauvariante	ausgebaut mit Geräteträger, Schottwand und Lochblechmontageplatte
----------------	---

Konstruktive Daten

Anzahl Gerätereihen	5
Anzahl Gerätereihen	5
Blendrahmen lichtet Maß Breite [mm]	315 mm
Blendrahmen lichtet Maß Höhe [mm]	802 mm
Blendrahmenaußenmaß Breite [mm]	384 mm
Blendrahmenaußenmaß Höhe [mm]	872 mm
Blendrahmenwandaufbaumaß [mm]	9 mm
Farbe [RAL]	Verkehrsweiß
Farbe Tür	Verkehrsweiß
IK-Code	07 Joule
Leitungseinführung	Leitungseinführungsschieber vorgeprägt
Leitungseinführung oben	Leitungseinführungsschieber vorgeprägt
Leitungseinführung Rückwand	vorgeprägt
Leitungseinführung seitlich	Vorprägungen
Leitungseinführung unten	Leitungseinführungsschieber vorgeprägt
Nennmaß außen Breite [mm]	384 mm
Nennmaß außen Höhe [mm]	872 mm
Nennmaß außen Tiefe [mm]	97 mm
Nischenmaß Breite [mm]	367 mm
Nischenmaß Höhe [mm]	855 mm
Nischenmaß Tiefe [mm]	95 mm
nutzbare Tiefe max. [mm]	81 mm
Oberflächenbeschaffenheit	pulverbeschichtet
Platzeinheiten [PLE]	24
Platzeinheiten erweiterbar [PLE]	4

UK662CV

Technische Daten

Konstruktive Daten


Wandausschnittmaß Breite [mm]	340 mm
Wandausschnittmaß Höhe [mm]	828 mm
Wandausschnittmaß Tiefe [mm]	88 mm
Werkstoff Abdeckungen	Kunststoff
Werkstoff Gehäuse	Thermoplast
Werkstoff Tür	Stahlblech

Aufstellungart

Hohlwandeinbaumöglichkeit	Ja
Montageart Aufputz	Nein
Montageart Hohlwand	Ja
Montageart teilversenkt	Ja
Montageart Unterputz	Ja

UK662CV

Zubehör



ZK50BT
N-Klemmenblock mit Adapter
EAN 4011617627456
Art.-Nr. 2CPX062745R9999
Listenpreis 4.05 €



UZT4
Sicherheitsschloß FR
EAN 4011617314134
Art.-Nr. 2CPX031413R9999
Listenpreis 21.30 €



UZT3
Sicherheits-Schloß UK600
EAN 4011617314127
Art.-Nr. 2CPX031412R9999
Listenpreis 21.30 €



UZ91P4
Hohlwandset zu UK600
EAN 4011617314349
Art.-Nr. 2CPX031434R9999
Listenpreis 19.35 €




AP660
aP-Bausatz zu UK 5R
EAN 4011617314066
Art.-Nr. 2CPX031406R9999
Listenpreis 58.00 €



ZX29
Montagetraverse f. ZE225
EAN 4011617611783
Art.-Nr. 2CPX061178R9999
Listenpreis 8.70 €



ZE225
Doppel Schukosteckdose
EAN 4011617611776
Art.-Nr. 2CPX061177R9999
Listenpreis 33.20 €



UZB2
Verbindungsset UK600
EAN 4011617314080
Art.-Nr. 2CPX031408R9999
Listenpreis 17.15 €



ZE227
3-fach Steckdose
EAN 4011617612117
Art.-Nr. 2CPX061211R9999
Listenpreis 82.50 €



ZE338
Halter für Patchpanel
EAN 4011617314264
Art.-Nr. 2CPX031426R9999
Listenpreis 15.10 €



ZE224
Einbausteckdose + EURO ad.
EAN 4011617314271
Art.-Nr. 2CPX031427R9999
Listenpreis 21.30 €



ZE336
Patchpanell 12 fach
EAN 4011617314240
Art.-Nr. 2CPX031424R9999
Listenpreis 43.60 €

UK662CV

Zubehör



ZE335

Patchpanell 6 fach

EAN 4011617314233

Art.-Nr. 2CPX031423R9999

Listenpreis 23.70 €

ABB STRIEBEL & JOHN GmbH

Am Fuchsgraben 2 - 3
77880 Sasbach
Deutschland
Telefon: 07841 / 609-0
Telefax: 07841 / 609-400

striebelundjohn.com

Hinweis:

Technische Änderungen der Produkte sowie Änderungen im Inhalt dieses Dokuments behalten wir uns jederzeit ohne Vorankündigung vor. Bei Bestellungen sind die jeweils vereinbarten Beschaffenheiten maßgebend. ABB STRIEBEL & JOHN übernimmt keinerlei Verantwortung für eventuelle Fehler oder Unvollständigkeiten in diesem Dokument.

Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument und den darin enthaltenen Gegenständen und Abbildungen vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwertung seines Inhaltes – auch von Teilen – ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch ABB STRIEBEL & JOHN verboten.
© Copyright ABB STRIEBEL & JOHN. All rights reserved.
Specifications are subject to change without notice.