

Busch-Dimmer®
UP-Geräte
Busch-Dimmer® Einsatz
LED-Dimmer



Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter, Soft-Rastung und mit Phasenanschnitt.
Optimiert für das Dimmen von Philips Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen (LC) Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Ohne Zentralscheibe.

Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %, Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz,
Nennleistung: 2 - 100 W/VA
Schutzart Gerät: IP 20, Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C,
Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe., Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen., Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen., Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar., Mit Anschlussklemme für Netzfreeschalterkomponenten., Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Preisgruppe: 19
Preis: 80,80 EUR zzgl. Mwst.

Bestellnummer: 6512-0-0306
Artikelnummer: 6523 U
EA-Nummer: 4011395151303