

# CONFIGURATION CABLE CONFCAB

## Konfigurationskit für ABL-Ladestationen

Das Configuration Cable CONFCAB dient dazu, die Ladestationen von ABL mit einem freien USB-Anschluss eines Computers zu verbinden. Im Anschluss kann der Computer mit Hilfe verschiedener von ABL zur Verfügung gestellter Software-Anwendungen genutzt werden, um Controller- und Extender-Ladestationen für den Einsatz in einer Gruppeninstallation oder den Stand-alone-Betrieb vorzubereiten. Das CONFCAB enthält alle notwendigen Kabel und Adapter, um eine Verbindung zu allen Bus-Schnittstellen in den aktuellen sowie in älteren Ladestationen von ABL herzustellen.



### Allgemeines

|                                    |                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fabrikat                           | Konfigurationskit für ABL-Ladestationen                                                                                                                  |
| Produktnummer                      | CONFCAB                                                                                                                                                  |
| EAN-Nummer                         | 4011721183374                                                                                                                                            |
| Statistische Warennummer           | 85423190                                                                                                                                                 |
| Verpackungseinheit (VPE)           | 1 Stück                                                                                                                                                  |
| Abmessungen Verpackung (H × B × T) | 85 × 120 × 120 mm                                                                                                                                        |
| Gewicht                            | 186 g                                                                                                                                                    |
| Lieferumfang                       | USB-Verlängerungskabel, Adapter USB-auf-RJ45, Patchkabel RJ45-auf-Einzeladern, Patchkabel RJ45-auf-RJ45, Patchkabel RJ45-auf-RJ12, Download-Hinweiskarte |

### Unterstützte Schnittstellen

|                                                     |                                                           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Schnittstelle für ABL-Ladestationen mit Federleiste | USB-Stecker Typ A auf 6 Einzeladern (inkl. Aderendhülsen) |
| Schnittstelle für ABL-Ladestationen mit RJ45-Buchse | USB-Stecker Typ A auf RJ45-Stecker                        |
| Schnittstelle für ABL-Ladestationen mit RJ12-Buchse | USB-Stecker Typ A zu RJ12-Stecker                         |

## Produktinformationen

|                                            |                                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Länge Patchkabel                           | Jeweils 1,50 m                                     |
| Aufbau Patchkabel                          | Jeweils S/FTP-Kabel (Screened Foiled Twisted Pair) |
| Kategorie Patchkabel                       | Jeweils CAT 6                                      |
| PIN-Zuordnung für Patchkabel RJ45-auf-RJ45 | 1:1 verdrahtet/gerade                              |

## Technische Daten/Arbeitsbedingungen

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Nennspannung                   | 5 V <sub>DC</sub>              |
| Umgebungstemperatur (Lagerung) | -30 bis 85°C                   |
| Umgebungstemperatur (Betrieb)  | -30 bis 60°C                   |
| Relative Luftfeuchtigkeit      | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Schutzklasse                   | IP20                           |

## Normen/Richtlinien

|                 |            |
|-----------------|------------|
| RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
| EMV-Richtlinie  | 2014/30/EU |

Änderungen vorbehalten: Alle Leistungsmerkmale, Spezifikationen und weitere Angaben können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden.