

MultiMedia Dosen Serie BSD 963-xx

	BSD 963-00 Stichdose	BSD 963-11 10dB Enddose	BSD 963-12 12dB Durchgangsd.	BSD 963-14 14dB Durchgangsd.	BSD 963-17 17dB Durchgangsd.	BSD 963-20 17dB Durchgangsd
DATA 5 – 862MHz	4,0 ± 1,0dB	10 ± 1,0dB	12 ± 1,0dB	14 ± 1,0dB	17 ± 1,0dB	20 ± 1,0dB
TV 109 – 862MHz	4,0 ± 1,0dB*	10 ± 1,0dB	12 ± 1,0dB	14 ± 1,0dB	17 ± 1,0dB	20 ± 1,0dB
R 87,5 – 108MHz	9,0 ± 1,0dB	11 ± 1,0dB	14 ± 1,0dB	15 ± 1,0dB	17 ± 1,0dB	20 ± 1,0dB
Durchgangsdämpfung	--	--	≤ 2,8dB	≤ 1,8dB	≤ 1,8dB	≤ 1,6dB
Isolation DATA-TV 5 - 65MHz	≥70dB	≥70dB	≥75dB	≥75dB	≥75dB	≥75dB
Rückflußdämpfung alle Ports	gem. EN 60728-4 Tabelle 1	gem. EN 60728-4 Tabelle 1	gem. EN 60728-4 Tabelle 2	gem. EN 60728-4 Tabelle 2	gem. EN 60728-4 Tabelle 2	gem. EN 60728-4 Tabelle 2
Schirmungsmaß	Klasse A gem. EN 50083-2	Klasse A gem. EN 50083-2	Klasse A gem. EN 50083-2	Klasse A gem. EN 50083-2	Klasse A gem. EN 50083-2	Klasse A gem. EN 50083-2

* +2dB bei 109MHz