

SCHALTGERÄTE






Komplett-Typen Baureihe MN Complete types Series MN

Aluminiumgehäuse
Stern-Dreieck-Schalter
Einphasen-Anlassschalter

Aluminium enclosure
Star-delta switches
Single-phase starter switches

Griff/Frontschild schwarz/grau sw/gr

handle/front plate black/grey bk/gr

Schaltbilder Contact diagram	Schaltprogramm Contact arrangement	Dauerstrom I_{th} Rated Uninterrupted current I_{th} A	Leistung Rating AC 3 400V kW	Leistung Rating AC 23 400V kW	Schaltkammer Contact chamber	Baureihe Series
	Stern-Dreieck-Schalter Star-delta switches	20	5,5	7,5	5	105
		25	7,5	11	4	151
		40	11	15	4	251
		63	18,5	22	4	451
		80	37	37	4	656
		125	45	45	4	756
	2-Drehrichtungen 2 rotating directions	20	5,5	7,5	6	105
		25	7,5	11	5	151
		40	11	15	5	251
		63	18,5	22	5	451
		80	37	37	5	656
		125	45	45	5	756
	Einphasen-Anlassschalter Single-phase starter switches mit Anlaufkondensator with starter capacitor	20	2,2 ¹	-	3	105
		25	3 ¹	-	2	151
		40	4 ¹	-	2	251
	2-Drehrichtungen 2 rotating directions	20	2,2 ¹	-	4	105
		25	3 ¹	-	3	151
		40	4 ¹	-	3	251
	mit Betriebskondensator with operating capacitor	20	2,2 ¹	-	5	105
		25	3 ¹	-	4	151
		40	4 ¹	-	4	251

Weitere Bauformen und Zusatzausrüstungen auf Seiten 4.21-4.51

Other applications and additional equipment please see pages 4.21-4.51

Maßzeichnungen/Abmessungen auf Seiten 4.44-4.45
Dimensional drawings please see pages 4.44-4.45

Weitere Frontschilder im Tausch (ohne Mehrpreis) auf Seiten 4.54-4.55
Frontplates available without surcharge please see pages 4.54-4.55

¹ Leistung bei 1x230V nach AC3
¹ Rating at 1x230V acc. AC3

Switch to Quality!

IP 54



Aluminiumgehäuse mit Kugelgriff

Aluminium enclosure with spherical handle

Typ/Type

Best.Nr./Part #

IP 54



Aluminiumgehäuse mit CEE Gerätestecker und Kugelgriff

Aluminium enclosure with CEE-plug 5 pole, with spherical handle

Typ/Type

Best.Nr./Part #

IP 65



Aluminiumgehäuse mit Pfeilgriff

Aluminium enclosure with arrow handle

Typ/Type

Best.Nr./Part #

S 105/1.6100-K	MZ 12 749	S 105/1.7100-K	MZ 12 755	S 105/1.ALS2-0200	MZ 13 304
S 151/1.6100-K	MZ 17 749	S 151/1.7100-K	MZ 17 755	S 151/1.ALS3-0200	MZ 18 304
S 251/1.6100-K	MZ 19 749	S 251/1.7000-K	MZ 19 755	S 251/1.ALS4-0400	MZ 20 304
		S 451/1.7000-K*	MZ 21 755	S 451/1.ALS4-0400	MZ 22 304
				S 656/1.ALS5-0400	MZ 26 304
				S 756/1.ALS5-0400	MZ 28 304

S 105/3.6100-K	MZ 12 751	S 105/3.7100-K	MZ 12 757	S 105/3.ALS2-0200	MZ 13 305
S 151/3.6100-K	MZ 17 751	S 151/3.7100-K	MZ 17 757	S 151/3.ALS3-0200	MZ 18 305
S 251/3.6100-K	MZ 19 751	S 251/3.7000-K	MZ 19 757	S 251/3.ALS4-0400	MZ 20 305
		S 451/3.7000-K*	MZ 21 757	S 451/3.ALS4-0400	MZ 22 305
				S 656/3.ALS5-0400	MZ 26 305
				S 756/3.ALS5-0400	MZ 28 305

E 105/1.6100-K	MZ 12 871				
E 151/1.6100-K	MZ 17 871				
E 251/1.6100-K	MZ 19 871				

E 105/3.6100-K	MZ 12 872				
E 151/3.6100-K	MZ 17 872				
E 251/3.6100-K	MZ 19 872				

E 105/5.6100-K	MZ 12 873				
E 151/5.6100-K	MZ 17 873				
E 251/5.6100-K	MZ 19 873				

* Gerätestecker begrenzt Strom auf 32A
 * Current limited to 32A, due to plug