

Typ Bst-Nr.	Produktbeschreibung	GTIN	VE
<b>basic-line</b>			
	<b>SKB 88-01</b> SKB08801	<b>Koaxialkabel   2-fach geschirmt</b> ✓ Für SAT-/CATV-Hausinstallation ✓ Brandklasse Eca gemäß EN 50575 ✓ Innenleiter StCu, Durchmesser 1,02 mm ✓ Physikalisch geschäumtes Dielektrikum, Durchmesser 4,7 mm ✓ Schirmung Alufolie/Alu-Geflecht ✓ Mantel PVC, weiß ✓ Degressive Metereinteilung ✓ 100 m auf Pappkartonspule	7611682000054 <b>4</b>
	<b>SKB 88-03</b> SKB08803	<b>Wie SKB 88-01, jedoch 500 m auf einer Holztrommel</b>	7611682000061 <b>1</b>
	<b>SKB 88-04</b> SKB08804	<b>Wie SKB 88-01, jedoch 250 m in der opti-box</b>	7611682118742 <b>2</b>
Typ	SKB 88-01	SKB 88-03	SKB 88-04
<b>Elektrische Daten</b>			
Impedanz	75 Ω		
Dämpfung	8,4 dB / 100 m @ 200 MHz 17,8 dB / 100 m @ 800 MHz 32,1 dB / 100 m @ 2400 MHz		
Schirmungsmaß	> 85 dB @ 30...1000 MHz > 80 dB @ 1000...2000 MHz > 80 dB @ 2000...3000 MHz		
Kopplungswiderstand	<16mOhm/m		
<b>Mechanische Daten</b>			
Innenleiter-Durchmesser	StCu, 1,02 mm		
Dielektrikum-Durchmesser	4,7 mm		
Geflecht   opt. Bedeckung	64 x 0,12 mm   45%		
Außenmantel-Durchmesser	PVC, 6,8 mm		
Biegeradius einmalig   mehrmalig	24 mm   68 mm		
<b>Allgemein</b>			
Verarbeitungstemperaturbereich	-5...+50°C		
Betriebstemperaturbereich	-20...+75°C		
Brandklasse	Eca		
Gewicht	3,685 kg	19,340 kg	9,675 kg