



**Artikel-Nr.:** 683 550

**EAN-Code:** 40 27236 04726 1

**Artikelbezeichnung:**  
EGB LED Strahler PROsuperior IP66 150W 24.000lm 4000K

### Technische Daten:

<b>Gehäuse:</b>	Aluminium
<b>Gehäusefarbe:</b>	schwarz
<b>Schlagfestigkeit:</b>	IK08
<b>Betriebsspannung:</b>	230V
<b>Anschlusskabel:</b>	H05RN-F, Länge 1,0m
<b>Lampen-Sockel:</b>	kein Sockel, LED's sind fest verbaut
<b>Bemessungswert der Leistungsaufnahme (Watt/0h):</b>	155,5
<b>nomielle Stromaufnahme / Leistungsaufnahme (Watt):</b>	150
<b>Lichtstrom / Bemessungsnutzlichtstrom (Lumen/360°):</b>	24.000
<b>Lumen pro Watt:</b>	160
<b>Flackerfrei:</b>	ja
<b>Abstrahlwinkel:</b>	120°
<b>Farbtemperatur:</b>	4000K
<b>Lichtfarbe:</b>	weiß
<b>Abmessungen:</b>	H445 x B280 x T60mm
<b>Bemessungslebensdauer / Nennlebensdauer:</b>	50.000h
<b>max. Schaltzyklen:</b>	25.000x
<b>Aufwärmzeit:</b>	<2s
<b>Zündzeit:</b>	<0,5s
<b>Dimmbar:</b>	nein
<b>Elektrischer Leistungsfaktor:</b>	>0,95
<b>Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:</b>	L90/B50
<b>Farb-Wiedergabe:</b>	Ra >80
<b>Farbkonsistenz:</b>	<6.0
<b>Schutzart:</b>	IP 66, mit Lüftungsventil
<b>Energie-Effizienz-Klasse:</b>	A++
<b>Gewichteter-Energieverbrauch bei 1000Std.:</b>	150 kWh/1000h

### spektrale Strahlungsverteilung:

